

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH THÔNG BÁO BỎ NGUỒN AC TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG GSK-A8GSM

Program Password: 888888. User Password (User 1): 1234.

Phím  tương ứng OK.

Phím  tương ứng BACK.

Dùng phím BACK để trở lại thao tác trước đó.

Các phím di chuyển dấu nháy: [4] hoặc [6] tương ứng qua trái hoặc phải. [2] hoặc [8] tương ứng lên hoặc xuống.

TRONG TRẠNG THÁI CHỜ, NHẬP [PROGRAM PASSWORD] + [OK].

1. CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI:

Có thể cài được 8 số điện thoại.

- Cài số thứ 1: [101] + [OK] + [số điện thoại] + [OK]
- Cài số thứ 2: [102] + [OK] + [số điện thoại] + [OK]
-
- Cài số thứ 8: [108] + [OK] + [số điện thoại] + [OK]

2. XÓA SỐ ĐIỆN THOẠI:

- Xóa số thứ 1: [101] + [OK] + [BACK] + [OK]
-
- Xóa số thứ 8: [108] + [OK] + [BACK] + [OK]

3. CÀI ĐẶT KIỂU GỌI (GSM HOẶC PSTN):

[109] + [OK] + [XXXXXXXX] + [OK]

Trong đó X có giá trị 0, 1, 3, 4:

- 0: không hoạt động.
- 1: dùng PSTN (Line điện thoại bàn).
- 3: dùng GSM.
- 4: gửi tin nhắn SMS.

VD: cài số điện thoại 0911112222 là số thứ 1, gọi bằng module GSM. Số 0933334444 là số thứ 6, gửi tin nhắn báo động.

Nhập: [101] + [OK] + [0911112222] + [OK]

[106] + [OK] + [0933334444] + [OK]

[109] + [OK] + [30000400] + [OK]

4. CÀI ĐẶT THÔNG BÁO MẮT NGUỒN QUA SỐ ĐIỆN THOẠI :

Số thứ 1 → số thứ 8 tương ứng địa chỉ 111 → 118.

VD: Cài đặt thông báo mất nguồn AC 220V qua số điện thoại thứ 1 và thứ 6:

Nhập : [111] + [OK] + [1100] + [OK]

[116] + [OK] + [1100] + [OK]

5. CÀI ĐẶT CÒI HỨ KHI AC LỖI

[426] + [OK] + [01] + [OK]

6. CÀI ĐẶT THỜI GIAN BÁO LỖI AC LOSS

[412] + [OK] + [00] + [XX] + [OK]

Trong đó: XX từ 01-99s

VD: Cài đặt báo lỗi AC sau 01s

[412] + [OK] + [0001] + [OK]

► Lưu ý:

- Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, quý khách vui lòng liên hệ nhà cung cấp gần nhất để được tư vấn.

- Chúc quý khách thành công.

-----//-----